



РОССИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Электрон»

410015, Россия, г. Саратов, ул. Фабричная, д. 1А; (8452) 948409, 89272210335, ОГРН 1176451022770 ИНН 6451012793 КПП 645101001

Исх.№ блн от 11 февраля 2021 г

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАБЛО СПОРТИВНОЕ ДЛЯ
ГИРЕВОГО СПОРТА**

Готовы произвести по запросу комплект табло для гиревого спорта. В КП представлены 2 варианта исполнения табло для гиревого спорта. Оба комплекта табло предназначены для отображения личного результата спортсмена в соревнованиях по гиревому спорту (результат и время) с двух сторон. 2ой вариант табло имеет в комплекте общее табло для дублирования личных результатов на общем табло и отображения имени спортсмена, места, который занял спортсмен, астрономического времени.

Производство: 15 рабочих дней.

Условия оплаты: безналичный расчёт, полная предоплата.

Готовы к рассмотрению других условий оплаты, в случае заключения договора.

Директор ООО «Электрон»

Петкер О.В.



1 вариант исполнения: Табло спортивное для гиревого спорта Электрон 120



Рисунок 1. Макет табло для гиревого спорта Электрон 120

Характеристики:

Управление	Радио пульт (до 100 м) Программа
Подключение	Ethernet
Индикация (отображаемая информация, отображение, высота символа, цвет)	Таймер – [88:88] – 90 мм – красный Результат – [888] – 120 мм – красный
Яркость	0,5 Кд
Вид индикации	SMD светодиод
Питание	220В
Длина провода питания	3 м
Габариты табло	350x350 мм
Передняя панель	ПВХ
Корпус	Анодированный алюминиевый профиль. Стандартный цвет – светло-серый
Стекло	Для помещения прозрачное усиленное
Способ установки, крепления	Напольная металлическая подставка
Условия эксплуатации	от 0 до +50 °С – помещение

Состав комплекта:

6 шт - Табло для гиревого спорта Электрон 120 С4-4Т-90-3R-120-R0,5

6 шт. – радио пульт для подиумов

1 шт. – стартовый беспроводной пульт, соединенный с сиреной

1 шт. – сирена

2 вариант исполнения: Табло спортивное для гиревого спорта Электрон 150



Рисунок 2. Макет табло для гиревого спорта Электрон 150

Характеристики:

Управление	Радио пульт (до 100 м) Программа
Подключение	Ethernet
Индикация (отображаемая информация, отображение, высота символа, цвет)	Таймер – [88:88] – 100 мм – красный Результат – [888] – 150 мм – красный
Яркость	0,5 Кд
Вид индикации	SMD светодиод
Питание	220В
Длина провода питания	3 м
Габариты табло	400x400 мм
Передняя панель	ПВХ
Корпус	Анодированный алюминиевый профиль. Стандартный цвет – светло-серый
Стекло	Для помещение прозрачное усиленное
Способ установки, крепления	Напольная металлическая подставка
Условия эксплуатации	от 0 до +50 °С – помещение

Состав комплекта:

6 шт - Табло для гиревого спорта Электрон 150 С4-4Т-90-3R-150-R0,5

6 шт. – радио пульт для подиумов

1 шт. – стартовый беспроводной пульт, соединенный с сиреной

1 шт. – сирена

3 вариант исполнения: Табло спортивное для гиревого спорта Электрон 200



Рисунок 3. Макет табло для гиревого спорта Электрон 200

Характеристики:

Управление	Радио пульт (до 100 м) Программа
Подключение	Ethernet
Индикация (отображаемая информация, отображение, высота символа, цвет)	Таймер – [88:88] – 100 мм – красный Результат – [888] – 200 мм – красный
Яркость	0,5 Кд
Вид индикации	SMD светодиод
Питание	220В
Длина провода питания	3 м
Габариты табло	550x550 мм
Передняя панель	ПВХ
Корпус	Анодированный алюминиевый профиль. Стандартный цвет – светло-серый
Стекло	Для помещение прозрачное усиленное
Способ установки, крепления	Напольная металлическая подставка
Условия эксплуатации	от 0 до +50 °С – помещение

Состав комплекта:

6 шт - Табло для гиревого спорта Электрон 200 С4-4Т-90-3R-200-R0,5

6 шт. – радио пульт для подиумов

1 шт. – стартовый беспроводной пульт, соединенный с сиреной

1 шт. – сирена

Дополнительно: Табло вывода результатов Электрон 120



Рисунок 4. Макет основного табло вывода результатов Электрон 130

Характеристики:

Управление	Радио пульт (до 100 м) Программа
Подключение	Ethernet
Индикация (отображаемая информация, отображение, высота символа, цвет)	Результат – [888] – 130 мм – красный Фамилия – Бегущая строка Кол-во символов примерно – 12 Высота символа – 130 мм Цвет свечения – красный Кол-во строк – 6
Яркость	0,5 Кд
Вид индикации	SMD светодиод
Питание	220В
Длина провода питания	3 м
Габариты табло	2000x1300 мм
Передняя панель	ПВХ
Корпус	Анодированный алюминиевый профиль. Стандартный цвет – светло-серый
Стекло	Для помещение прозрачное усиленное
Способ установки, крепления	настенное
Условия эксплуатации	от 0 до +50 °С – помещение

Основное табло и табло подиумов соединяются между собой кабелем по RS485.
Роутер при необходимости может быть добавлен в комплект, за отдельную плату.



Рисунок 5. Пример исполнения табло Электрон 200 (с таймером 120 мм) и подставкой (120 см) и общего табло Электрон 120



Рисунок 6. Пример исполнения табло Электрон 200 (с таймером 120 мм) и подставкой (120 см)