



РОССИЯ  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«Электрон»**

410015, Россия, г. Саратов, ул. Фабричная, д. 1А; (8452) 948409, 89272210335, ОГРН 1176451022770  
ИНН 6451012793 КПП 645101001



Табло для футбола Электрон 200

Характеристики:

Управление	Радио пульт (до 100 м) Программа управления
Подключение	Ethernet
Длинна кабеля управления	5 м.
Индикация (отображаемая информация, отображение, высота символа, цвет)	Счет - [88] – 210 мм - красный Тайм - [88] – 120 мм - красный Время - [88] – 120 мм - красный  Бегущая строка Высота символа - 80 мм. Разрешение - 8x96 Кол-во символов (по самым большим символам) – 16 (по 8 символов на команду) Цвет - красный
Яркость	0,5 Кд/3 Кд
Вид индикации	SMD светодиод

Доп. параметры	Сирена для помещения/Сирена для улицы
Питание	220В
Длина провода питания	5м
Габариты табло	1000x550 мм
Передняя панель	ПВХ/Композитная панель
Корпус	Анодированный алюминиевый профиль. Цвет – светло-серый
Стекло	Для помещения усиленное и тонированное Для улицы усиленное и прозрачное
Способ установки, крепления	настенное
Условия эксплуатации	от 0 до +50 °С – помещение от -40 до +50 °С – улица

Комплект поставки:

Табло	1 шт.
Пульт управления	1 шт.
Сирена	1 шт.
CD диск с ПО	1 шт.
Паспорт, инструкция по эксплуатации	1 шт.



Табло для футбола Электрон 300

Характеристики:

Управление	Радио пульт (до 100 м) Программа управления
Подключение	Ethernet
Длинна кабеля управления	5 м.
Индикация (отображаемая информация, отображение, высота символа, цвет)	Счет - [88] – 300 мм - красный Тайм - [88] – 120 мм - красный Время - [88] – 120 мм - красный
	Бегущая строка Высота символа - 100 мм. Разрешение - 8x112 Кол-во символов (по самым большим символам) – 18 (по 9 символов на команду) Цвет - красный
Яркость	0,5 Кд/3 Кд
Вид индикации	SMD светодиод
Доп. параметры	Сирена для помещения/Сирена для улицы
Питание	220В
Длинна провода питания	5м
Габариты табло	1500x700 мм
Передняя панель	ПВХ/Композитная панель
Корпус	Анодированный алюминиевый профиль.

	Цвет – светло-серый
Стекло	Для помещения усиленное и тонированное Для улицы усиленное и прозрачное
Способ установки, крепления	настенное
Условия эксплуатации	от 0 до +50 °С – помещение от -40 до +50 °С – улица

Комплект поставки:

Табло	1 шт.
Пульт управления	1 шт.
Сирена	1 шт.
CD диск с ПО	1 шт.
Паспорт, инструкция по эксплуатации	1 шт.



Табло для футбола Электрон 500

Характеристики:

Управление	Радио пульт (до 100 м) Программа управления
Подключение	Ethernet
Длина кабеля управления	5 м.
Индикация (отображаемая информация, отображение, высота символа, цвет)	Счет - [88] – 500 мм - красный Тайм - [88] – 300 мм - красный Время - [88] – 300 мм - красный  Бегущая строка Высота символа - 208 мм. Разрешение - 8x96 Кол-во символов (по самым большим символам) – 16 (по 8 символов на команду) Цвет - красный
Яркость	0,5 Кд/3 Кд
Вид индикации	SMD светодиод
Доп. параметры	Сирена для помещения/Сирена для улицы
Питание	220В
Длина провода питания	5м
Габариты табло	2600x1400 мм
Передняя панель	ПВХ/Композитная панель

Корпус	Анодированный алюминиевый профиль. Цвет – светло-серый
Стекло	Для помещения усиленное и тонированное Для улицы усиленное и прозрачное
Способ установки, крепления	настенное
Условия эксплуатации	от 0 до +50 °С – помещение от -40 до +50 °С – улица

Комплект поставки:

Табло	1 шт.
Пульт управления	1 шт.
Сирена	1 шт.
CD диск с ПО	1 шт.
Паспорт, инструкция по эксплуатации	1 шт.



Табло для футбола Электрон 700

Характеристики:

Управление	Радио пульт (до 100 м) Программа управления
Подключение	Ethernet
Длина кабеля управления	5 м.
Индикация (отображаемая информация, отображение, высота символа, цвет)	Счет - [88] – 700 мм - красный Тайм - [88] – 300 мм - красный Время - [88] – 300 мм - красный  Бегущая строка Высота символа - 208 мм. Разрешение - 8x112 Кол-во символов (по самым большим символам) – 18 (по 9 символов на команду) Цвет - красный
Яркость	0,5 Кд/3 Кд
Вид индикации	SMD светодиод
Доп. параметры	Сирена для помещения/Сирена для улицы
Питание	220В
Длина провода питания	5м
Габариты табло	3000x1400 мм
Передняя панель	ПВХ/Композитная панель
Корпус	Анодированный алюминиевый профиль. Цвет – светло-серый

Стекло	Для помещения усиленное и тонированное Для улицы усиленное и прозрачное
Способ установки, крепления	настенное
Условия эксплуатации	от 0 до +50 °С – помещение от -40 до +50 °С – улица

Комплект поставки:

Табло	1 шт.
Пульт управления	1 шт.
Сирена	1 шт.
CD диск с ПО	1 шт.
Паспорт, инструкция по эксплуатации	1 шт.